

SEGATRICI A NASTRO GRAVITAZIONALI ZIP 22 HB

Indicata per il taglio di **profili metallici e materiali pieni**, acciai da costruzione in genere, ottone, alluminio, rame e metalli in generale.

La segatrice permette di effettuare il taglio senza la costante presenza dell'operatore tramite il sistema idraulico di controllo della discesa dell'arco a velocità variabile in base alla tipologia del materiale da tagliare.

Possibilità di **taglio da 0 a 60° a destra** con battute di arresto e leva per bloccaggio a qualsiasi angolazione intermedia.

Interruttore di avviamento rotazione lama ad azione costante sull'impugnatura della leva.

Doppia velocità di taglio.

Tensionamento del nastro meccanico mediante volantino con relativa vite di riscontro.

Morsa con volantino e **leva bloccaggio rapido.**

Elettropompa ad alta portata per una buona lubrificazione durante la fase di taglio e crogiolo.

Spazzola pulilama.

Pannello comandi su supporto fisso.

Arco e morsa in **fusione di ghisa.**

Piedistallo in **lamiera d'acciaio.**

Guida-lama composto da serie di cuscinetti.

CICLO DI TAGLIO

Regolazione manuale dell'apertura morsa tramite volantino, leva di bloccaggio rapido del materiale, discesa manuale della lama mediante leva con interruttore ad azione mantenuta.

Risalita arco manuale.

DOTAZIONI

Asta fermo barra con scala millimetrica

Staffa supporto materiale

Lama a nastro M42 2085x20x0,9 mm

Chiavi di servizio












Certificato di Conformità CE e Manuale d'uso e manutenzione

OPTIONAL

Motore elettrico monofase 0,9 kW

Rulliera modulare lato carico 2 mt

Rulliera lato scarico con fermo barra 2 mt

				
		0°	45°	60°
				
		180	120	50
		180	110	50
		200x150	120x110	50x70
	kW	mt/min		
2085 x 20 x 0,9	0,5-0,75	30-60	205 mm	175 Kg
				A= 1400 mm B= 680 mm H= 1040 mm
OPTIONALS	1Ph kW 0,9			

