

SEGATRICI A NASTRO MANUALI ZIP 32

Indicata per il taglio di **profili metallici e materiali pieni**, acciai da costruzione in genere, ottone, alluminio, rame e metalli in generale.

Possibilità di **taglio da 0 a 60° a destra e fino a 45° a sinistra** con battute di arresto e leva per bloccaggio a qualsiasi angolazione intermedia.

Interruttore di avviamento rotazione lama ad azione costante sull'impugnatura della leva.

Doppia velocità di taglio.

Tensionamento del nastro meccanico mediante volantino con relativa vite di riscontro.

Morsa con volantino e **leva bloccaggio rapido.**

Elettropompa ad alta portata per una buona lubrificazione durante la fase di taglio e crogiolo.

Spazzola pulilama.

Pannello comandi su supporto fisso.

Arco e morsa in **fusione di ghisa.**

Piedistallo in **lamiera d'acciaio.**

Guida-lama composto da placchette in tungsteno.

CICLO DI TAGLIO

Regolazione manuale dell'apertura morsa tramite volantino, leva di bloccaggio rapido del materiale, discesa manuale della lama mediante leva con interruttore ad azione mantenuta. Risalita arco manuale.

DOTAZIONI

Asta fermo barra con scala millimetrica

Staffa supporto materiale

Lama a nastro M42 2750x20x0,9 mm

Chiavi di servizio













Certificato di Conformità CE e Manuale d'uso e manutenzione

OPTIONAL

Rulliera modulare lato carico 2 mt

Rulliera lato scarico con fermo barra 2 mt

Disponibile nella versione DA

	45°		0°		45°		60°	
								
	160	255	200	110				
	160	250	190	110				
	190x100		300x220		190x170		110x130	
	kW		mt/min					
2750 x 27 x 0,9	0,75-1,1		36/72		305 mm		280 Kg	
							A= 1000 mm B= 1800 mm H= 1600 mm	
OPTIONALS	