

**SEGATRICE A NASTRO AD ALTO RENDIMENTO
SEMI-AUTOMATICA IDRAULICA SAR 610 SA DIGIT**

Segatrice a nastro semiautomatica SAR 610 ad alto rendimento, indicata per il taglio di profilati metallici e materiali pieni (acciai da costruzione in genere e metalli in genere).

La qualità della discesa idraulica regolabile con la praticità della macchina manuale ma senza la presenza dell'operatore durante il taglio. Struttura ribassata e robusta per facilitare il carico di materiali pesanti.

Variatore di velocità elettronico (INVERTER) di serie.

Morsa idraulica Struttura ribassata per facilitare il carico di materiali pesanti. Tesionamento lama idraulico.

Piastra appoggio materiale facilmente sostituibile in caso di usura.

Sistema di avvicinamento rapido della lama al materiale completamente automatico.

Possibilità di taglio da 0° a 60° a destra e sinistra.

Nuova consolle di comando multifunzione touch-screen con tasti a simboli; permette il controllo di tutte le parti funzionali della segatrice con possibilità di un'ampia personalizzazione dei parametri come ad esempio il conteggi programmabile e le diverse modalità di avvio e controllo della velocità della lama. Dispone inoltre di un'accurata diagnostica guasti.

Ciclo di di taglio

Regolazione manuale dell'apertura morsa, bloccaggio del materiale con sistema idraulico comandato da selettore sul pannello comandi - discesa e risalita dell'arco con dispositivo idraulico. Velocità di discesa dell'arco controllata tramite regolatore idraulico.

CARATTERISTICHE

Struttura portante della segatrice costituita in lamiera d'acciaio. Gruppo morsa, dispositivo di rotazione costituiti in fusione di ghisa. Gruppo guidalama costituito da placchette con riporti in widia affiancate da cuscinetti per migliorare lo scorrimento del nastro e la perpendicolarità di taglio.

DOTAZIONI

Asta fermo barra con scala millimetrica.
Staffa supporto materiale.
Lama a nastro bimetallico 5650x34x1,1
Certificato di conformità conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Manuale d'uso e manutenzione con esploso per il riconoscimento ricambi.

ACCESSORI

Nebulizzatore pneumatico lubrorefrigerante
Rulliera lato carico 2 metri
Rulliera lato scarico 2 metri con fermo

SUPPORTO TECNICO

Supporto tecnico telefonico direttamente dalla casa madre.
Servizio fornitura ricambi Thomas.

				
	45°	0°	45°	60°
				
	500	500	500	320
	500	500	500	300
	500x230	610x230	500x230	320x245
	kW	mt/min		
5650 x 34 x 1,1	3,0	20-105	615 mm	1650 Kg
				A= 3000 mm B= 3200 mm H= 2700 mm
OPTIONALS				

