

SEGATRICE A NASTRO MANUALE ZIP 22

Segatrice a nastro manuale ZIP 22, indicata per il taglio di profili metallici e materiali pieni (acciai da costruzione in genere, ottone, alluminio, rame e metalli in generale).

Possibilità di taglio da 0 a 60° a destra

Interruttore di avviamento rotazione lama ad azione costante sull'impugnatura della leva.

Doppia velocità di taglio.

Elettropompa per lubrificazione e crogiolo.

Spazzola pulilama.

Pannello comandi su supporto fisso.

Piedistallo in lamiera d'acciaio.

Ciclo di taglio

Regolazione manuale dell'apertura morsa tramite volantino, leva di bloccaggio rapido del materiale, discesa manuale della lama mediante leva con interruttore ad azione mantenuta. Risalita arco manuale

CARATTERISTICHE

Arco e morsa in fusione di ghisa.

Banco e piedistallo in lamiera d'acciaio.

Guidalama con rullini regolabili.

Riduttore ad ingranaggio in bagno d'olio.

DOTAZIONI

Asta fermo barra con scala millimetrica.

Staffa supporto materiale.

Lama a nastro bimetallico 2085x20x0,9

Manuale d'uso e manutenzione con esplosivo per il riconoscimento ricambi.

Certificato di conformità conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

ACCESSORI

Motore monofase 0,9 kW

Rulliera lato carico 2 metri

Rulliera lato scarico 2 metri con fermo

SUPPORTO TECNICO

Supporto tecnico telefonico direttamente dalla casa madre.

Servizio fornitura ricambi Thomas.

ZIP 22					
			0°	45°	60°
					
		180	120	50	
		180	110	50	
		200x150	120x110	50x70	
	kW	mt/min			
2085 x 20 x 0,9	0,5-0,75	30-60	205 mm	165 Kg	
				A= 1550 mm B= 1290 mm H= 1650 mm	
OPTIONALS					

