SEGATRICE A NASTRO MANUALE **ZIP 32**

Segatrice a nastro manuale ZIP 32, indicata per il taglio di profili metallici e materiali pieni (acciai da costruzione in genere, ottone, alluminio, rame e metalli in generale).
Possibilità di taglio da 0 a 60° a destra e fino a 45° a sinistra.
Interruttore di avviamento rotazione lama ad azione costante sull'impugnatura della leva.
Doppia velocità di taglio.
Morsa massiccia in ghisa con volantino e leva bloccaggio rapido, dotata di una pratica manetta per lo spostamento rapido della morsa, montata a sua volta su una rotaia per lo spostamento laterale.
Elettropompa per lubrificazione e crogiolo.
Spazzola pulilama.
Pannello comandi su supporto fisso.
Piedistallo in lamiera d'acciaio.

Ciclo di taglio
Regolazione manuale dell'apertura morsa tramite volantino, leva di bloccaggio rapido del materiale, discesa manuale della lama mediante leva con interruttore ad azione mantenuta. Risalita arco manuale

	45°	0°	45°	60°
	160	255	200	110
	160	250	190	110
	190x100	300x220	190x170	110x130
	kW	mt/min		
2750 x 27 x 0,9	0,75-1,1	36/72	305 mm	270 Kg
			H, A, B	A= 1000 mm B= 1800 mm H= 1600 mm
OPTIONALS				

CARATTERISTICHE
Arco e morsa in fusione di ghisa
Banco e piedistallo in lamiera d'acciaio
Guida-lama di precisione con placchette in carburo di tungsteno e rullini regolabili
Riduttore ad ingranaggi in bagno d'olio

DOTAZIONI
Manuale d'uso e manutenzione con esploso per il riconoscimento ricambi.
Certificato di conformità conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Asta fermo barra con scala millimetrica.
Staffa supporto materiale.
Lama a nastro bimetallico 2750x27x0,9.

ACCESSORI
Disponibile nella versione DA: Discesa Assitita per gravità con velocità regolabile in base alle caratteristiche del materiale da tagliare.
Rulliera lato carico 2 metri
Rulliera lato scarico 2 metri con fermo

SUPPORTO TECNICO
Supporto tecnico telefonico direttamente dalla casa madre.
Servizio fornitura ricambi Thomas.