



# THOMAS

## ZIP 22 SEGATRICE A NASTRO MANUALE e HB THOMAS



versione HB

Dati Tecnici		
Motore elettrico 1 ph	kW	0,9
Motore elettrico 3 ph	kW	0,5 - 0,75
Elettropompa	kW	0,07
Rapporto riduttore	l	28/1
Sviluppo lama	mm	2085 x 20 x 0,9
Diametro volani	mm	265
Velocità rotazione lama	rpm	3/60
Apertura morsa	mm	200
Inclinazione arco	°	45
Altezza piano di lavoro	mm	920
Ingombro macchina	mm	1300 x 720 x 1450
Peso macchina	Kg	180

**ZIP 22**, segatrice a nastro a due velocità di taglio, ideale per il taglio di profili metallici e materiali pieni. Possibilità di taglio da 0° a 60° a destra e angolazioni intermedie.

*Ciclo di taglio: regolazione manuale dell'apertura della morsa tramite volantino, bloccaggio rapido del materiale attraverso l'apposita leva e discesa manuale dell'arco porta lama mediante leva con interruttore ad azione mantenuta.*

Disponibile nella **versione HB**:

il taglio viene effettuato tramite la discesa dell'arco per gravità a velocità controllata da un regolatore idraulico. Arresto automatico a fine taglio.

Arco porta lama in fusione di ghisa;  
 Impugnatura con interruttore;  
 Gruppo morsa con leva di bloccaggio rapido;  
 Spazzola pulilama;  
 Placchette guidalama in widia;  
 Tensionamento meccanico della lama;  
 Elettropompa liquido refrigerante;  
 Lama bimetallica Wal-Zer per pieni e profilati;  
 Asta fermo barra;  
 Staffa supporto materiale;  
 Disponibile nella versione monofase;  
 Manuale uso e manutenzione, chiavi di servizio, e certificato di conformità CE;

Accessori

Motore monofase;  
 Rulliera lato carico e/o lato scarico con fermo barra (capacità 240 Kg);

	○	□	▭
0°	180	180	200 x 150
45° ▶	120	110	120 x 110
60° ▶	50	50	50 x 70

