

SEGATRICI A NASTRO SEMIAUTOMATICHE SUPER TRAD 301 SO EASY

Indicata per il taglio di profili metallici e materiali pieni, acciai da costruzione in genere, ottone alluminio, rame e metalli in generale.

La segatrice permette di effettuare un ciclo di taglio completo senza la costante presenza dell'operatore tramite un sistema idraulico di controllo della discesa dell'arco regolabile in base alla tipologia del materiale da tagliare.

Possibilità di taglio da 0 a 60° a destra e fino a 45° a sinistra con battute di arresto e leva per bloccaggio a qualsiasi angolazione intermedia.

Motore elettrico a due velocità di taglio.

Commutatore per passaggio alla modalità di taglio manuale.

Ampio plateau (piano di lavoro rotondo) per permettere la rotazione dell'arco: questo sistema evita che la lama tagli il piano di lavoro come nel caso delle segatrici tradizionali.

Morsa idraulica con volantino e leva a bloccaggio rapido, dotata di una pratica manetta per lo spostamento rapido montata su una rotaia per permetterle lo spostamento laterale.

Interruttore di avviamento rotazione lama ad azione costante sull'impugnatura della leva con pulsantino per l'avvicinamento rapido della lama al materiale da tagliare.

Microinterruttore fine corsa.

Tensionamento idraulico del nastro visualizzato su manometro

con pressostato di stop rotazione a nastro non tensionato o rotto.

Arresto automatico in caso di rottura o tensione insufficiente della lama.

Elettropompa e pazzola pullama.

Arco e morsa in **fusione di ghisa**.

Piedistallo in **lamiera d'acciaio**.

Guida-lama composto da placchette in tungsteno.

CICLO DI TAGLIO

semiautomatico: Selezione della velocità di taglio. Start ciclo dal pannello di comando o da pedale. Regolazione della velocità di discesa dell'arco tramite regolatore idraulico. Bloccaggio automatico del materiale in morsa ed esecuzione del taglio. Risalita automatica dell'arco alla posizione di partenza e apertura della morsa.

manuale: Bloccaggio del materiale da tagliare. Avvicinamento rapido dell'arco al materiale, selezione della velocità di rotazione della lama e start con pulsante ad azione mantenuta. Discesa manuale dell'arco fino al completamento del taglio. Risalita manuale dell'arco alla posizione di partenza e aperture della morsa.

DOTAZIONI

Asta fermo barra con scala millimetrica

Staffa supporto materiale

Lama a nastro M42 2750x20x0,9 mm

Chiavi di servizio

Certificato di Conformità CE e Manuale d'uso e manutenzione


OPTIONAL

Nebulizzatore pneumatico lubro-refrigerante della lama

Pedale inizio ciclo.

Rulliera modulare lato carico 2 mt

Rulliera lato scarico con fermo barra 2 mt

				
	45°	0°	45°	60°
				
	160	255	200	110
	160	250	190	110
	150x170	300x220	190x170	110x130
	kW	mt/min		
2750 x 27 x 0,9	1-1,4	33-66	305 mm	440 Kg
				A= 700 mm B= 1920 mm H= 1840 mm
OPTIONALS				

