

### SEGATRICI A NASTRO MANUALI ZIP 22

Indicata per il taglio di **profili metallici e materiali pieni**, acciai da costruzione in genere, ottone, alluminio, rame e metalli in generale.

Possibilità di **taglio da 0 a 60° a destra** con battute di arresto e leva per bloccaggio a qualsiasi angolazione intermedia.

**Interruttore di avviamento** rotazione lama ad azione costante sull'impugnatura della leva.

**Doppia velocità di taglio.**

**Tensionamento del nastro meccanico** mediante volantino con relativa vite di riscontro.

Morsa con volantino e **leva bloccaggio rapido.**

**Elettropompa** ad alta portata per una buona lubrificazione durante la fase di taglio e crogiolo.

Spazzola pulilama.

Pannello comandi su supporto fisso.

Arco e morsa in **fusione di ghisa.**

Piedistallo in **lamiera d'acciaio.**

**Guida-lama** composto da serie di cuscinetti.

### CICLO DI TAGLIO

Regolazione manuale dell'apertura morsa tramite volantino, leva di bloccaggio rapido del materiale, discesa manuale della lama mediante leva con interruttore ad azione mantenuta. Risalita arco manuale.

### DOTAZIONI

Asta fermo barra con scala millimetrica

Staffa supporto materiale

Lama a nastro M42 2085x20x0,9 mm

Chiavi di servizio

Certificato di Conformità CE e Manuale d'uso e manutenzione












### OPTIONAL

Motore elettrico monofase 0,9 kW

Rulliera modulare lato carico 2 mt

Rulliera lato scarico con fermo barra 2 mt

Disponibile nella versione HB

				
		0°	45°	60°
				
		180	120	50
		180	110	50
		200x150	120x110	50x70
	kW	mt/min		
2085 x 20 x 0,9	0,5-0,75	30-60	205 mm	165 Kg
				A= 920 mm B= 1500 mm H= 1650 mm
<b>OPTIONALS</b>	