

SEGATRICI A NASTRO MANUALI ZIP 29

Indicata per il taglio di **profili metallici e materiali pieni**, acciai da costruzione in genere, ottone, alluminio, rame e metalli in generale.

Possibilità di **taglio da 0 a 60° a destra** con battute di arresto e leva per bloccaggio a qualsiasi angolazione intermedia.

Interruttore di avviamento rotazione lama ad azione costante sull'impugnatura della leva.

Doppia velocità di taglio.

Tensionamento del nastro meccanico mediante volantino con relativa vite di riscontro.

Morsa con volantino e **leva bloccaggio rapido.**

Elettropompa ad alta portata per una buona lubrificazione durante la fase di taglio e crogiolo.

Spazzola pulilama.

Pannello comandi su supporto fisso.

Arco e morsa in **fusione di ghisa.**

Piedistallo in **lamiera d'acciaio.**

Guida-lama composto da placchette in tungsteno.

CICLO DI TAGLIO

Regolazione manuale dell'apertura morsa tramite volantino, leva di bloccaggio rapido del materiale, discesa manuale della lama mediante leva con interruttore ad azione mantenuta. Risalita arco manuale.

DOTAZIONI

Asta fermo barra con scala millimetrica

Staffa supporto materiale

Lama a nastro M42 2450x27x0,9 mm










Chiavi di servizio

Certificato di Conformità CE e Manuale d'uso e manutenzione

OPTIONAL

Rulliera modulare lato carico 2 mt

Rulliera lato scarico con fermo barra 2 mt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 29 |  | | | |
| | | 0° | 45° | 60° |
|  | |  |  |  |
| | | 225 | 140 | 60 |
| | | 200 | 140 | 60 |
|  | | 240x140 | 135x150 | 60x85 |
| | kW | mt/min |  |  |
| 2450 x 27 x 0,9 | 0,75-1,1 | 32-64 | 250 mm | 220 Kg |
| | | |  | A= 1400 mm B= 750 mm H= 1600 mm |
| OPTIONALS | | | | |

