


SUPER TRAD 301 SO PLUS




 OIL  VARIATOR  DISPLAY  HYDRAULIC	45°	0°	45°	60°	2750x27x0,9	kW	mt/min	305 mm	460	OPTION  PUNTA TORE LASER  LASER POINTER
	160	255	200	110	160	250	190	110	150x170 300x220 190x170 110x130	



IMBALLO / PACKING

A= 1200 mm
B= 2050 mm
H= 1810 mm



INGOMBRO / DIMENSIONS

A= 1250 mm
B= 2100 mm

Segatrice a nastro SUPER TRAD 301 SO PLUS a doppia modalità di lavoro (semiautomatica e manuale), indicata per il taglio di profili metallici e materiali pieni quali acciai da costruzione, ottone, alluminio, rame e metalli in generale. Ideale per medie produzioni in serie e per lavorazioni di carpenteria medio-pesante. La macchina consente di eseguire un ciclo di taglio completo senza la costante presenza dell'operatore, grazie al sistema idraulico di controllo della discesa dell'arco regolabile in funzione del materiale da tagliare; tramite controllo touch screen sul pannello comandi è possibile selezionare anche la modalità di taglio manuale. Consente tagli da 0° a 60° a destra e fino a 45° a sinistra, con battute di arresto e leva di bloccaggio per il fissaggio anche ad angolazioni intermedie. L'ampio plateau girevole con rotazione solidale dell'arco evita il danneggiamento del piano di lavoro tipico delle segatrici tradizionali. La macchina è equipaggiata con motore trifase con velocità di rotazione lama variabile tramite inverter da 20 a 105 m/min e tensionamento idraulico della lama con visualizzazione su display, dotato di trasduttore analogico di pressione e arresto automatico in caso di rottura o tensione insufficiente della lama. La morsa idraulica con avvicinamento rapido e bloccaggio automatico del pezzo, montata su rotaia per lo spostamento laterale e dotata di ganasce zigrinate in acciaio, garantisce un serraggio efficace anche nel taglio di tubi. I blocchetti guida lama con cuscinetti e placchette in widia assicurano precisione e stabilità durante il taglio. Dotata di elettropompa ad alta portata per la lubrificazione, spazzola pulilama per mantenere la lama pulita e prolungarne la durata e pannello di comando frontale ad altezza operatore con controllo touch screen per un utilizzo intuitivo. Il sistema consente conta pezzi, monitoraggio ore di lavoro (parziale e totale), tempi di taglio, velocità di asportazione materiale, impostazione corsa arco, gestione optional operativi, allarmi e auto-diagnosi. La macchina è inoltre equipaggiata con timer di spegnimento automatico per il risparmio energetico. Altezza piano di lavoro: 940 mm.

Band saw SUPER TRAD 301 SO PLUS with dual operating mode (semi-automatic and manual), Ideal for medium batch production and medium-heavy fabrication work. The machine performs a complete cutting cycle without the constant presence of the operator, thanks to the hydraulic bow descent control system adjustable according to the material being cut; through the touch screen control on the control panel, the machine can also operate in manual cutting mode. It allows cuts from 0° to 60° to the right and up to 45° to the left, with preset stops and a locking lever to secure the bow at any intermediate angle. The large rotating worktable with bow rotation system prevents damage to the worktable surface typical of traditional band saws. The machine is equipped with a three-phase motor with variable blade speed via inverter from 20 to 105 m/min and hydraulic blade tensioning with pressure display, including an analog pressure transducer and automatic stop in case of blade breakage or insufficient tension. The hydraulic vice with rapid approach and automatic clamping, mounted on a sliding rail for lateral adjustment and equipped with knurled steel jaws, ensures secure clamping even when cutting tubes. The blade guide blocks with bearings and carbide (widia) plates guarantee high cutting precision and stability. The machine is fitted with a high-flow electric coolant pump for proper lubrication during cutting, a blade cleaning brush to keep the blade clean and extend its service life, and a front-mounted operator-height control panel with touch screen interface for intuitive operation. The system includes piece counter, working hours monitoring (partial and total), cutting time display, material removal speed, bow stroke setting, optional functions management, alarms and self-diagnostics. The machine is also equipped with an automatic shut-off timer for energy saving. Working table height: 940 mm.

SEMI-AUTOMATICHE SEMI-AUTOMATIC