


SUPER TRAD 301 SO SMART



		45°	0°	45°	60°		kW	mt/min		
						2750x27x0,9	0.75/1.5	33/66	305 mm	440
		160	255	200	110		A= 800 mm B= 1630 mm H= 1830 mm			A= 1250 mm B= 1800 mm
		160	250	190	110					
		150x170	300x220	190x170	110x130					
						IMBALLO / PACKING	INGOMBRO / DIMENSIONS			

Segatrice a nastro SUPER TRAD 301 SO SMART a doppia modalità di lavoro (semiautomatica e manuale), indicata per il taglio di profili metallici e materiali pieni quali acciai da costruzione, ottone, alluminio, rame e metalli in generale. Ideale per **medie produzioni in serie** e per lavorazioni di carpenteria medio-pesante. La macchina consente di eseguire **un ciclo di taglio completo senza la costante presenza dell'operatore**, grazie al sistema idraulico di controllo della discesa dell'arco regolabile in funzione del materiale da tagliare; tramite **commutatore sul pannello di comando** è possibile selezionare la **modalità manuale con discesa controllata**. Consente tagli da 0° a 60° a destra e fino a 45° a sinistra, con battute di arresto e leva di bloccaggio per il fissaggio anche ad angolazioni intermedie. L'ampio plateau girevole con rotazione solidale dell'arco evita il danneggiamento del piano di lavoro tipico delle segatrici tradizionali. La macchina è equipaggiata con motore trifase a due velocità di rotazione lama e tensionamento idraulico del nastro con visualizzazione su manometro, dotato di microinterruttore di sicurezza per rottura lama o tensione insufficiente. La morsa idraulica con avvicinamento rapido e bloccaggio automatico del pezzo, montata su rotaia per spostamento laterale e dotata di ganasce zigrinate in acciaio, garantisce un serraggio efficace anche nel taglio di tubi. I **blocchetti guida lama con cuscinetti e placchette in widia** assicurano precisione e stabilità durante il taglio. Dotata di **elettropompa ad alta portata per la lubrificazione**, **spazzola pulilama** per mantenere la lama pulita e prolungarne la durata e **pannello di comando centralizzato frontale con segnalazione luminosa**, progettato per un utilizzo semplice e intuitivo. La macchina è inoltre equipaggiata con **timer di spegnimento automatico per il risparmio energetico**. Altezza piano di lavoro: 940 mm.

Band saw SUPER TRAD 301 SO SMART with dual operating mode (semi-automatic and manual), designed for cutting metal profiles and solid materials such as structural steels, brass, aluminium, copper and other metals. Ideal for **medium batch production** and for medium-heavy fabrication work. The machine performs a **complete cutting cycle without the constant presence of the operator**, thanks to the **hydraulic bow descent control system** adjustable according to the material being cut; through a **selector switch on the control panel**, the machine can also operate in **manual mode with controlled descent**. It allows cuts from 0° to 60° to the right and up to 45° to the left, with preset stops and a locking lever to secure the bow at any intermediate angle. The **large rotating worktable with bow rotation system** prevents damage to the worktable surface typical of traditional band saws. The machine is equipped with a **two-speed three-phase motor** and **hydraulic blade tensioning with pressure gauge indication**, including a **safety microswitch for blade breakage or insufficient tension**. The **hydraulic vice with rapid approach and automatic clamping**, mounted on a **sliding rail for lateral adjustment** and equipped with **knurled steel jaws**, ensures secure clamping even when cutting tubes. The **blade guide blocks with bearings and carbide (widia) plates** guarantee high cutting precision and stability. The machine is fitted with a **high-flow electric coolant pump for proper lubrication during cutting**, a **blade cleaning brush** to keep the blade clean and extend its service life, and a **front-mounted centralized control panel with warning light**, designed for simple and intuitive operation. The machine is also equipped with an **automatic shut-off timer for energy saving**. Working table height: 940 mm.

SEMI-AUTOMATICHE SEMI-AUTOMATIC