

THOMAS 350 SUPER TECHNICS SA



	45°	0°	45°	90°						
	100	120	100	0-100	350x2.5x32	2.2	20/100	170 mm	330	OPTION
	85	105	85							
	85x70	160x90	85x70							
	75	85	75							

Troncatrice a disco semi automatica pneumatica 350 SUPER TECHNICS SA: pratica, sicura e maneggevole, indicata per il taglio di profili metallici e materiale pieno, adatta a lavorazioni di carpenteria leggera e produzioni in serie. La troncatrice permette di effettuare un ciclo di taglio completo senza la costante presenza dell'operatore tramite un **sistema idro-pneumatico di controllo della discesa dell'arco** regolabile in base al materiale da tagliare. Possibilità di taglio da **-45° a +45°**, da utilizzare con disco HSS con diametro massimo di **350 mm (alesaggio 32 mm)**. **Motore trifase con velocità variabile tramite INVERTER da 20 a 100 giri/minuto** per coprire un'ampia gamma di materiali. **Morsa pneumatica con volantino e sistema automatico di chiusura**, completa di staffa anti-bava regolabile, garantendo il doppio bloccaggio del pezzo. **Contromorsa regolabile longitudinalmente** rispetto al centro del disco. La ganaschia della morsa, regolabile assialmente, consente di serrare il pezzo il più vicino possibile alla linea di taglio. **Elettropompa ad alta portata** per una lubrificazione efficace. **Pannello di comando centralizzato frontale**, semplice e intuitivo, con sistema di allarme luminoso. **Altezza piano di lavoro: 940 mm con piedistallo.**

Semi-automatic pneumatic circular saw 350 SUPER TECHNICS SA: practical, safe, and easy to handle, designed for cutting metal profiles and solid materials. Suitable for light fabrication work and serial production. The machine allows a complete cutting cycle without the constant presence of the operator, thanks to a **hydro-pneumatic system controlling the bow descent**, adjustable according to the material. Mitre cutting capability from **-45° to +45°**, to be used with an HSS blade with a maximum diameter of **350 mm (32 mm bore)**. **Three-phase motor with variable speed via inverter from 20 to 100 rpm**. **Pneumatic vice with automatic clamping system**, complete with adjustable anti-burr device, ensuring double clamping of the workpiece. **Adjustable counter-vice**, movable longitudinally with respect to the blade center. The vice jaw, adjustable axially, allows the workpiece to be clamped as close as possible to the cutting line. **High-capacity electric pump** for effective lubrication. **Centralized front control panel**, simple and intuitive, with visual alarm system. **Working table height: 940 mm with pedestal.**